

Umrüstung für den Fahrzeug-Hersteller		Verwendungsbereich Wilbers-Gabelfedern 600 / 601
Honda		Anlage zum Gültachten Nr.: 374 – 0060 – 07 – KAS – N03
Schlüssel-Nr.: 1153 ; 1914 ; 4124 ; 7100		Blatt 10 von 10
7607		Stand: 29. Oktober 2012
Fahrzeugteil / - Typ		Gabelfeder-Typ: 600 / 601
Antragsteller		Wilbers Products GmbH, Frieslandstrasse 10, D - 48527 Nordhorn



Automotive
Anlage 6.1.11

Typ	Handels- bezeichnung	ABE : EG-BE : EBE	Ausführung	Länge Lo (mm)	Aussendurch- messer (mm)	Drahtdurch- messer (mm)	Zahl der Windungen	Gabelöl	Luftpolder (mm)
SC 32	VT 1100 C2	H 027	600 – 206	467	34	4,9	47,51	SAE15	170
SC 39	VT 1100 C3	K 012	600 – 206	467	34	4,9	47,51	SAE15	170
SC 34	GL 1200 DX	D 342	600 – 106	520	34	5,25	51,39	SAE15	145
SC 63	VFR 1200 F - FD	e4*2002/24*22831	601 – 346	238	37,5	5	19,5	SAE 2,5	130
SC 61	VT 1300 CX	e4*2002/24*2268*	600 – 409	468	36,8	5,6	41,3	SAE 10	130
SC 52	VTX 1300	e4*92/61*0152*	600 – 206	467	34	4,9	47,51	SAE15	170
SC 51	ST 1300	e1*92/61*0147*	600 – 286	263	39	5	19,96	SAE5	120
SC 40	Pan European	EBE	600 – 262	388	39,2	5,5	30,93	SAE10	160
SC 54	CB 1300	e4*92/61*0187*	601 – 307	333	37,6	5,25	27,48	SAE10	140
SC 54	CB 1300 : A : - SA	e4*92/61*0187*	600 – 053	355	37,00	5,25	27,48	SAE 7,5	150
SC 38	X 4	EBE	600 – 128	410	37	5,25	39,17	SAE15	140
SC 38	X 4 ab 90	EBE	600 – 051	387	36,8	5,25	37,66	SAE15	140
SC 22	GOLDWING	E 931	600 – 106	520	34	5,25	51,39	SAE15	145
SC 22	GOLDWING (1500 Bj. 97 bis 00)	E 931	600 – 258	490	34,1	5,5	46,23	SAE10	140
SC 22	GL 1500	E 931	600 – 258	490	34,1	5,5	46,23	SAE10	150
SC 22	GOLD WING	E 931	600 – 102	495	34,00	5,25	53,02	SAE 15	150
SC 34	PFC Valkrie	H 582	600 – 001	312	39,9	5,25	24	SAE 10	140
SC 47	GOLDWING (1800)	e4*92/61*0107*	601 – 292	345	37	5,25	26,92	SAE15	140
SC 46	VTX 1800	e4*92/61*011300	600 – 001	312	39,9	5,25	24	SAE15	100

Akkreditiert unter DAR-Registrierenummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

Umrüstung für den Fahrzeug-Hersteller		Verwendungsbereich Wilbers-Gabelfedern 600 / 601
Honda		Anlage zum Gültachten Nr.: 374 – 0060 – 07 – KAS – N03
Schlüssel-Nr.: 1153 ; 1914 ; 4124 ; 7100		Blatt 8 von 10
7607		Stand: 29. Oktober 2012
Fahrzeugteil / - Typ		Gabelfeder-Typ: 600 / 601
Antragsteller		Wilbers Products GmbH, Frieslandstrasse 10, D - 48527 Nordhorn



Automotive
Anlage 6.1.11

Typ	Handels- bezeichnung	ABE : EG-BE : EBE	Ausführung	Länge Lo (mm)	Aussendurch- messer (mm)	Drahtdurch- messer (mm)	Zahl der Windungen	Gabelöl	Luftpolder (mm)
SC 60	CB1000R : - RA	e4*2002/24*1912*	600 – 383	245	38,70	5,00	19,47	SAE 7,5	110
SC 21	CBR 1000 F	E 513	600 – 121	575	35	5,25	54,06	SAE10	170
SC 24	CBR 1000 F	F 143	600 – 113	475	35	5,5	45,32	SAE10	150
SC 24	CBRT000F Dual 93>	F 143	600 – 177	442	24,5	5,25	41,32	SAE10	150
SC 24	CBR 1000 F K-Mod	F 143	600 – 080	430	35,3	5	30,99	SAE10	140
SC 57	CBR 1000 RR	e4*2002/24*0269*	601 – 305	215	38,30	4,75	14,96	SAE 7,5	100
SC 59	CBR 1000 RR : - RA	e4*2002/24*1726*	601 – 345	238	37,50	4,75	16,70	SAE 7,5	90
SC 59	CBR 1000 RR : - RA	e4*2002/24*1726*	601 – 346	238	37,50	5,00	19,50	SAE 7,5	90
CB 1	CBX 1000 B am35	A 828	600 – 182	575	25,5	4,75	72,37	SAE15	140
SC 06	CBX 1000 C	C 241	600 – 153	565	31,7	5,5	64,8	SAE15	140
GL 2	1000 Goldwing De	9612	600 – 182	525	28,5	5	61,42	SAE15	150
SC 15	VF 1000 FR/FI	D 413	600 – 170	585	34	5	51,89	SAE10	150
SC 16	VF 1000 FR/FI	D 446 J L E 837	600 – 170	585	34	5	51,89	SAE10	150
SC 36	VTR 1000 F	H 687	600 – 055	312	35,3	4,9	30,36	SAE10	150
SC 36	VTR 1000 F	e13*92/61*0044*	600 – 055	312	35,3	4,9	30,36	SAE10	150
SC 45	VTR 1000 SP1	e4*92/61*1068*	601 – 209	262	38,4	5	19,49	SAE10	130
SC 45	VTR 1000 SP1 Str	e4*92/61*1068*	601 – 209	262	38,4	5	19,49	SAE10	130
SC 45	VTR 1000 SP2	e4*92/61*1068*	601 – 209	262	38,4	5	19,49	SAE10	130
SC 45	VTR 1000 SP2 Str	e4*92/61*1068*	601 – 209	262	38,4	5	19,49	SAE10	130
SD 01	XL 1000V Vario	e4*92/61*1009*	600 – 229	430	36,8	5,25	38,12	SAE7,5	130
SD 02	XL 1000 VA (ABS)	e4*92/61*1009*	600 – 312	495	36,6	5,5	47,52	SAE7,5	130
SD 02	XL 1000 V	e4*92/61*1009*	600 – 229	430	36,8	5,25	38,12	SAE7,5	130

Akkreditiert unter DAR-Registrierenummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

Umrüstung für den Fahrzeug-Hersteller		Verwendungsbereich Wilbers-Gabelfedern 600 / 601
Honda		Anlage zum Gültachten Nr.: 374 – 0060 – 07 – KAS – N03
Schlüssel-Nr.: 1153 ; 1914 ; 4124 ; 7100		Blatt 9 von 10
7607		Stand: 29. Oktober 2012
Fahrzeugteil / - Typ		Gabelfeder-Typ: 600 / 601
Antragsteller		Wilbers Products GmbH, Frieslandstrasse 10, D - 48527 Nordhorn



Automotive
Anlage 6.1.11

Typ	Handels- bezeichnung	ABE : EG-BE : EBE	Ausführung	Länge Lo (mm)	Aussendurch- messer (mm)	Drahtdurch- messer (mm)	Zahl der Windungen	Gabelöl	Luftpolder (mm)
SD 03	XL 1000 VA (ABS)	e4*92/61*1009*	600 – 312	495	36,6	5,5	47,52	SAE7,5	130
SD 03	XL 1000 V	e4*92/61*1009*	600 – 229	430	36,8	5,25	38,12	SAE 7,5	130
SC 57	CBR 1000 RR	e4*2002/24*0231*	601 – 305	215	38,3	4,75	14,96	SAE7,5	100
SC 58	CBF 1000	e3*2002/24*0373*	600 – 298	355	34,3	4,75	31,38	SAE10	120
SC 58	CBF 1000	e3*2002/24*0373*	600 – 298	355	34,3	4,75	31,38	SAE10	120
SC 64	CBF 1000 F - FA	e4*2002/24*2395*0	601 – 390	320	34,7	5	26,3	SAE 7,5	140
SC 64	CBF 1000 F - FA	e4*2002/24*2395*0	600 – 389	317	34,7	4,9	28,3	SAE 7,5	160
SC 08	CB 1000 RD	C 473	600 – 085	560	32	5	56,26	SAE10	140
SC 42	X - Eleven (X 11)	e4*92/61*0028*	600 – 222	335	37	5	26,55	SAE7,5	130
SC 11	CB 1100 F Bol'dor	C 798	600 – 104	580	31,1	5	61,07	SAE10	140
SC 05	CB 1100 R	C 132	600 – 008	533	28,4	4,5	60,55	SAE10	160
SC 08	CB 1100 RC	C 473	600 – 207	498	31,2	4,75	55,59	SAE10	150
SC 35	CBR 1100 XX	H 541	600 – 288	245	36,4	4,9	20,65	SAE2,5	150
SC 35	CBR 1100 XX	e13*92/61*0043*	600 – 288	245	36,4	4,9	20,65	SAE2,5	150
SC 35	CBR 1100 XX	H 541	601 – 287	245	36,4	4,75	19,11	SAE2,5	150
SC 35	CBR 1100 XX	e13*92/61*0043*	601 – 287	245	36,4	4,75	19,11	SAE2,5	150
SC 35	CBR 1100 XX	H 541	601 – 293	245	36,4	4,75	18,18	SAE2,5	150
SC 35	CBR 1100 XX	e13*92/61*0043*	601 – 293	245	36,4	4,75	18,18	SAE2,5	150
SC 02	GL 1100 Inter	B 648	600 – 104	580	31,1	5	61,07	SAE15	160
SC 26	ST 1100PE ABS	F 440	600 – 146	415	35	5,25	40,92	SAE10	150
SC 26	ST 1100PE ABS	F 440	600 – 147	465	34,1	5,5	44,26	SAE10	170
SC 12	VF 1100 C	C 948	600 – 093	420	34	4,75	42,34	SAE15	170
SC 18	VT 1100 C	EBE	600 – 085	602	33	4,9	60,89	SAE15	170
SC 23	VT 1100 C	E 778	600 – 085	602	33	4,9	60,89	SAE15	170
SC 23	VT 1100 C2	G 600	600 – 206	467	34	4,9	47,51	SAE15	170

Akkreditiert unter DAR-Registrierenummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland